

Met olie doordrenkte doeken weggooien en de onderneming beveiligen tegen brand veroorzaakt door:

- spontane ontbranding
- gensters
- onvoorzichtig omgaan met rookmiddelen

Kannen voor olieachtige afval die voldoen aan de Amerikaanse OSHA, zijn essentieel wanneer doeken samen met oplosmiddelen worden gebruikt. Doeken doordrenkt met oplosmiddelen, verdunners, lijnolie, brandbare lijmstoffen of andere ontvlambare stoffen vormen een ernstig brandgevaar indien ze niet op de geschikte wijze worden weggegooid. De speciaal ontworpen deksel opent niet verder dan 60 graden en blijft gesloten wanneer niet in gebruik. De inhoud wordt aldus van potentiële brandhaarden verwijderd gehouden en de zuurstof wordt beperkt zodat het gevaar van spontane ontbranding zo goed als onbestaande is. De ronde bouw en de verhoogde bodem bevorderen de luchtcirculatie rond de kan, verdrijven aldus de warmte en beperken vochtaccumulatie en roest.



Draaghandvat verzekert goede draagbaarheid.

Wij hebben een reeks maten om aan uw specifieke behoeften tegemoet te komen. Kies tussen geel of rood of kies beide indien u kleurherkenning wenst om stoffen te onderscheiden of een onderscheid tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf te maken. Alle kannen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn duurzaam afgewerkt met poederverf. Zo u dit verkiest, zijn de meeste maten ook met een handbediende deksel verkrijgbaar.

Voetbediende deksel laat de handen vrij.

Kannen voor olieachtige afval

Beschrijving en inhoud	Afmetingen buitendiam. x H	Keurmerken	Rode kan modelnr.	Gele kan modelnr.	Gewicht verpakt (kg)
8 liter kan voor olieachtig afval, voor op de werkbank	244 x 232 mm	FM	09200	09200Y	3,0
23 liter kan voor olieachtig afval met voetbediende deksel	302 x 403 mm	FM,UL	09100	09101	5,0
38 liter kan voor olieachtig afval met voetbediende deksel	354 x 464 mm	FM,UL	09300	09301	5,0
53 liter kan voor olieachtig afval met voetbediende deksel	408 x 514 mm	FM,UL	09500	09501	7,0
79 liter kan voor olieachtig afval met voetbediende deksel	467 x 595 mm	FM,UL	09700	09701	10,0

Bel nog vandaag naar uw plaatselijke distributeur!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE**[®]