

## Armoires de sécurité POUR PRODUITS INFLAMMABLES

### Un stockage sûr pour les fûts de solvants.

Les armoires de stockage de fûts verticaux accueillent en toute sécurité un ou deux fûts de 110 à 200 litres. Toutes les armoires sont fournies avec une tablette amovible et réglable demi-profondeur destinée aux matières de classe III ou aux accessoires de type entonnoirs, soupapes et câbles antistatiques. Les armoires sont aussi conçues pour accueillir un fût équipé d'une pompe ou d'un entonnoir, de manière à pouvoir jouer le rôle de station de pompage ou de collecteur de déchets. Elles sont ou non dotées de roulettes qui facilitent le déplacement des fûts lourds.



29700  
(illustré avec les roulettes 25920  
et la rampe 25932 optionnelles)



RL29860Y est doté de roulettes



SC29662  
(illustré avec le berceau 08800 optionnel)

Les armoires de stockage de fûts horizontaux sont conçues pour accueillir les fûts servant à la distribution par gravité. L'intérieur est suffisamment grand pour placer un récupérateur de gouttes et est doté d'un rail de guidage de berceau à fût (vendu séparément).

La rampe pour armoires à fûts assiste le chargement par diable. Conçue pour s'adapter à tous les types d'armoires à fûts, cette rampe est maintenue en place en toute sécurité grâce au placement aisé du pied de positionnement sur le seuil. Un dessin comportant des marches optimise la traction. Charge maximale : 340 kg.

## Armoires de stockage jaunes pour fûts verticaux

Portes : nombre et type	Capacité (litres)	Dimensions externes H x l x P	Conformité aux prescriptions	Poignée Sure-Grip® modèle n°	Poids emballé (kg)
2 portes, fermeture manuelle	1 - 200	1651 x 864 x 864 mm	FM,N,O	29700	180,0
2 portes, fermeture manuelle	2 - 200*	1651 x 1499 x 864 mm	N,O	29760	277,0
2 portes, fermeture manuelle avec roulettes pour fûts	2 - 110	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O	RL29860Y	225,0
2 portes, autofermante avec roulettes pour fûts	2 - 110	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O,U	RL29862Y	225,0

## Armoires de stockage jaunes pour fûts horizontaux

Portes : nombre et type	Capacité (litres)	Dimensions externes H x l x P	Conformité aux prescriptions	Poignée Sure-Grip® modèle n°	Poids emballé (kg)
2 portes, fermeture manuelle	1-200	1270 x 762 x 1219 mm	N,O	29661	168,0
2 portes, autofermante	1-200	1270 x 762 x 1219 mm	N,O,U	SC29662	168,0

\* La norme OSHA Code 29CFR 1910.106 stipule que les liquides de classe I et II ne doivent pas dépasser 227 litres.

## Accessoires pour armoires de stockage de fûts

Description	Modèle n°	Poids emballé (kg)
Rampe pour armoire à fûts, 610 x 610 mm	25932	13,0
Roulette de fût pour armoire mono-fût vertical 200 litres	25920	24,0
Berceau de fût, capacité de 363 kg	08800	16,0



08800