

Caratteristiche chimiche e capacità

Dimensione e tipo dei contenitori di stoccaggio:

Definire se si sta conservando i contenitori di sicurezza, fusti da 110 e 200 litri, piccoli barattoli di vernice, bombole da 4 litri, aerosol, contenitori erogatori o altri simili.

Necessità di capacità:

Sono disponibili armadi speciali per le necessità immediate mentre gli armadi più grandi offrono uno stoccaggio ampliato o per grandi quantità.

Tipo di sostanze chimiche da conservare:

L'utilizzo di colori ed etichette nelle pratiche di stoccaggio favorisce l'identificazione, l'organizzazione e la separazione dei liquidi.

	Giallo per liquidi infiammabili
	Grigio anche per liquidi infiammabili
	Rosso per liquidi combustibili
	Blu per liquidi corrosivi
	Verde per pesticidi e insetticidi

Comodità, fattori di protezione e conformità

Preferenza per il modello porte:

Il tipo di porta viene solitamente scelto in base alle preferenze.

Gli armadi con ante a chiusura automatica o con serratura automatica offrono un'ulteriore protezione.



Manuale

Le ante economiche a chiusura manuale si aprono a 180 gradi completi. Quando si premono per chiuderle, automaticamente scatta la chiusura.



Chiusura automatica

Questo modello è dotato di auto indicizzazione, serratura a scatto automatica e chiusura automatica per chiudere le ante appena vengono rilasciate. Il meccanismo è nascosto nella parete superiore, massimizzando la disponibilità di spazio sui ripiani. Grazie ai giunti fusibili le ante rimangono aperte durante l'utilizzo dell'armadio. In caso di incendio, i giunti fusibili fondono a 74°C per una chiusura automatica delle ante.



Maniglia Sure-Grip®

Attrattiva, a paletta, con serratura a scatto automatica; bastano le dita per accedere al contenuto dell'armadio. Dato che è montata a incasso, lascia libero il passaggio eliminando colpi accidentali o l'impiglio pericoloso di chi transita. Presa sicura grazie all'impugnatura a paletta. Per sicurezza vengono fornite due chiavi.

Meccanismo di serratura a scatto automatica:


Tutti gli armadi Justrite sono costruiti con ante a serratura a scatto automatica a tre punti che garantisce la chiusura completa, anche senza azionamento della maniglia, offrendo la massima sicurezza contro gli incendi potenziali. L'anta con serratura a scatto è necessaria come misura protettiva in presenza di fiamme.

Cerniera:

Tutte le ante degli armadi di sicurezza Justrite sono dotati di cerniera piatta su tutta la lunghezza per un funzionamento uniforme, una chiusura a tre punti con serratura a chiave e il nostro esclusivo meccanismo di serratura automatica per tutti i modelli.

Conformità:

Ampia gamma di armadi progettati per soddisfare gli standard statunitensi OSHA e NFPA o armadi di sicurezza 30 e 90 EN in conformità alle norme DIN EN 14470-1.



Gli angoli di sicurezza arrotondati su tutte le ante riducono la possibilità di eventuali graffi o tagli accidentali e di lesioni alle mani.