

Gli armadi di sicurezza con dimensioni particolari sfruttano al meglio lo spazio di lavoro.

Gli **armadi per corrosivi da sotto banco** consentono lo svolgimento intelligente delle attività e rendono il laboratorio un posto di lavoro efficiente, sfruttando lo spazio inutilizzato e raggruppando utensili e attrezzature in un'area comoda.

Gli **armadi countertop e Compac** offrono l'opportunità unica di personalizzare le aree di lavoro e sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Sia che si scelga di incrementare lo spazio di stoccaggio esistente o di mettere i solventi a disposizioni sulle diverse stazioni di lavoro, questi armadi dalle dimensioni ridotte rappresentano la soluzione se lo spazio a disposizione è ridotto. Questi modelli hanno le stesse caratteristiche di quelli più grandi.

Gli **armadi di sicurezza per acidi di dimensioni speciali** integrano le stesse funzionalità qualitative degli armadi Justrite per infiammabili ma comprendono anche i ripiani in acciaio galvanizzato con vassoi in polietilene collegati e un rivestimento separato in polietilene della vasca di raccolta sul fondo che può essere rimosso facilmente per le operazioni di pulitura sgocciolamenti e perdite. Finitura speciale da laboratorio, interni ed esterni con un rivestimento di vernice in polvere epossidica resistente agli acidi, alle basi e ai solventi per una resistenza chimica supplementare.



SC29702B

Armadi blu sotto banco in acciaio

Numero di ante e modello	Capacità (litri)	Dimensioni est. Alt. x Largh. x Prof.	Ripiani regolabili	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso imb. (kg)
2 ante, manuale	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O	29702B	95,0
2 ante, chiusura automatica	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O,U	SC29742B	96,0

Le dimensioni dello zoccolo sono: 89 mm (alt.) x 64 mm (prof.). Questi armadi non sono raccomandati per lo stoccaggio di fenolo, acido nitrico o solforico.

Armadi blu Countertop e Compac in acciaio

Numero di ante e modello	Capacità (litri)	Dimensioni est. Alt. x Largh. x Prof.	Ripiani regolabili	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso imb. (kg)
1 anta, manuale, countertop	15	559 x 432 x 432 mm	1	N, O	29040B	28,0
1 anta, chiusura automatica, countertop	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O,U	SC29042B	28,0
1 anta, manuale, compac	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O	29710B	59,0
1 anta, chiusura automatica, compac	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O,U	SC29712B	59,0

Questi armadi non sono raccomandati per lo stoccaggio di fenolo, acido nitrico o solforico.

Conservate al sicuro liquidi infiammabili e corrosivi.

Armadi di sicurezza a doppio stoccaggio hanno una doppia parete divisoria con una camera d'aria dello spessore di 1 1/2 poll., che crea due compartimenti da 19 litri che tengono isolati i materiali contenuti. L'anta di ciascun comparto ha una chiusura indipendente. Delle grandi etichette segnalano chiaramente il contenuto. Il comparto per sostanze corrosive comprende un rivestimento vasca in polimero che resiste anche alle sostanze chimiche più aggressive. Formato sovrapponibile.

29803



Armadi di sicurezza a doppio stoccaggio

Numero di ante e tipologia	Capacità (litri)	Dim. est. H x L x P	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso di spediz. (kg)
2 ante, manuale	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O	29803	76
2 ante, autochudente	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O,U	SC29803	77

Accessori per armadi di sicurezza a doppio stoccaggio

Descrizione	Dim. est. (L x P)	N. mod.	Peso di spediz.
Riv. vasca pol. di ricambio	422 x 368 mm	25986	1
Gruppo per fissaggio a parete opzionale	-	25950	2
Alzatina ripiano in acciaio opzionale	444 x 356 mm	29923	5
Rivest. in polimero per alzatina ripiano opz.	444 x 356 mm	29922	1

Contattate oggi il vostro distributore locale!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**