

## Sure-Grip®

As ligações fusíveis mantêm as portas abertas e derretem a 74°C para fecho automático (nos modelos de fecho automático).

As paredes são de resistente aço duplo de 1 mm e têm um espaço de isolamento de ar de 38 mm.

Portas com fecho automático que se fecham facilmente; a pega não necessita de rotação manual para engatar o trinco obrigatório de três pontos que fornece protecção em caso de incêndio.

A construção completamente soldada sem rebites, mantém a quadratura para maior duração oferecendo assim maior protecção no caso de incêndio visto que os espaços de ar são reduzidos.

As dobradiças contínuas tipo piano proporcionam um fecho fácil.

O interior e exterior, coberto com um acabamento em tinta resistente a produtos químicos e sem chumbo, mantém o aspecto brilhante e minimiza os efeitos da corrosão e humidade.

Os ventiladores duplos, com corta-chamas incluídos, estão estrategicamente colocados nas partes superior e inferior do armário.



As portas são auto-ajustáveis garantindo assim que se fecham em sequência e hermeticamente, de cima a baixo (nos modelos com fecho automático).

As prateleiras exclusivas "capta derrames" com canais integrados, captam derrames acidentais e ajustam-se facilmente nos centros de 57 mm para armazenamento versátil. O aço galvanizado de grande calibre com rebordos, proporciona maior resistência para suportar a capacidade substancial de peso de 159 kg.

Os ganchos de suspensão das prateleiras estão soldados e encaixam na estante para possibilitar a máxima estabilidade sem deslizamentos e sem utilizar suportes frágeis.


O trinco de três pontos com chave guarda o conteúdo de forma segura.

Fácil ligação à terra com o conector de fio terra integrado (no painel lateral externo).


O colectador de contenção de líquidos de 51 mm (com uma capacidade de até 19 litros nos modelos de 170 litros), contém as fugas e cumpre os regulamentos da EPA (EUA).

Cumpe a norma 29 CFR 1910.106 da OSHA e as normas do Código 30 da NFPA; Aprovado pelo FM.

### ■ GARANTIA EXCLUSIVA DE DEZ ANOS



Pés niveladores ajustáveis para estabilização em superfícies irregulares.



Os modelos com fecho automático, têm um mecanismo oculto de fecho automático que propicia acesso livre sem obstruções ao espaço da prateleira superior. Cumpe as regras da UFC.



O mecanismo de fecho automático sem falhas, garante que o sistema de trinco com três pontos funciona sempre, sem falhas. Inclui um conjunto de duas chaves para maior segurança.



Etiqueta de aviso muito visível com a palavra "INFLAMÁVEL – MANTER AFASTADO DE CHAMAS" em três línguas: Inglês/Espanhol/Francês.

Não consegue encontrar o que precisa? Muito provavelmente, nós temos!

[www.justritemfg.com](http://www.justritemfg.com)

 **JUSTRITE®**