

## Almacenamiento seguro para pinturas y tintes.

Los **armarios para combustibles** separan e identifican los combustibles Clase III. Las múltiples repisas ajustables alojan muchas latas pequeñas de pintura, aerosoles y tintes de uso frecuente en imprentas, talleres de pintura, fabricación de muebles y ensamblado automotriz. Los armarios tienen paredes dobles de acero galvanizado calibre de 1 mm con una separación de 38 mm y respiraderos con parallasas doble. También disponibles en tamaños de 76, 227 y 454 litros; pídale más detalles a su distribuidor. Tienen el respaldo de una garantía exclusiva en la industria por diez años; cumplen con las normas OSHA y NFPA y cuentan con la aprobación FM.



29400R

## Armarios de seguridad

### PARA COMBUSTIBLES



LAS PUERTAS DE ENGANCHE AUTOMÁTICO Y CIERRE FÁCIL son una característica común en todos los estilos de armarios de acero de Justrite. Con sólo empujarla, la puerta se cierra de manera segura y activa el enganche de tres puntos.

## Armarios de seguridad rojos para sustancias combustibles

Nº de puertas y estilo	Capacidad (litros)	Dimensiones ext. a x anc. x prof.	Repisas ajustables	Reglamento Apro./listado	Mango Sure-Grip®, modelo n°	P. de envío (kg)
2 puertas, manual	151	1118 x 1092 x 457 mm	3	FM,N,O	29400R	108,0
2 puertas, cierre automático	151	1118 x 1092 x 457 mm	3	FM,N,O,U	SC29402R	115,0

## ¡Almacenamiento combinado de tambor y recipiente en un armario dividido que cumple con las normas OSHA!

Los **armarios divididos de doble servicio** para tambores están diseñados para recibir un bidón vertical de 200 litros o de 110 litros con un compartimiento separado que alberga hasta 12 bidones de seguridad de 19 litros. Ambos compartimientos tienen una puerta independiente, de enganche automático, de tres puntos de cierre, para máxima protección en una situación de incendio. El sistema de cerrojo engancha automáticamente cuando la puerta se empuja para cerrarla.

El modelo con cierre automático está equipado con un eslabón fusible que mantiene la puerta completamente abierta durante su uso y se funde a 74°C para cerrar automáticamente la puerta en caso de un incendio. Incluye rodillos para tambor en el sumidero, dos repisas de tamaño completo en el compartimiento de bidones y una repisa accesoria de media profundidad en la sección del tambor. Construcción robusta de acero de doble pared de 1 mm.



RL29765Y

## Armarios amarillos divididos, de doble servicio, para tambores

No de puertas y estilo	Capacidad del tambor	Dimensiones ext. Alt. x Ancho x Prof.	Apro/Listado Reglamento	Mango Sure-Grip® Modelo n°	Peso de envío (kg)
2 puertas, manual con rodillos	435 litros*	1651 mm x 1499 mm x 864 mm	N,O	RL29765Y	315,0
2 puertas, cierre automático con rodillos	435 litros*	1651 mm x 1499 mm x 864 mm	N,O,U	RL29767Y	315,0

\* La norma US OSHA 29CFR 1910.106 establece que no más de 227 litros pueden ser líquidos clase I y II.

¡Llame a su distribuidor local hoy mismo!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**